

ESPECIFICACIONES DE CINTAS ENGRASADAS:

- Cintas Engrasadas de Alta Calidad especialmente diseñadas para los ambientes corrosivos mas extremos.
- Material sintético totalmente impregnado y recubierto con lubricantes a base de petróleo neutro que no se oxida o polimeriza.
- Repele agua, sal, alcalinos y ácidos.
- RANGO DE TEMPERATURA: -45° C a 65° C.
- Puede ser aplicado en materiales nuevos o instalaciones que ya estén en proceso de oxidación.
- El uso de la cinta engrasada para inmediatamente los procesos corrosivos sobre las superficies de acero y proporciona muchos años de operación libres de mantenimiento.

USOS HABITUALES:

- Protección contra la corrosión de tuberías hidráulicas, válvulas, acoples, adaptadores.
- Tuberías de cubierta, conexiones, flanges y adaptadores.
- Tuberías de circuitos eléctricos.
- Protección contra la corrosión en general cualquier tubería o material de acero expuesto a ambientes altamente corrosivos.

CINTAS ENGRASADAS ANTICORROSIVAS PCS - CANADA.



Código	Presentación	Cantidad de	Peso por
Artículo		Rollos por Caja	Rollo (lbs.)
T-1	ROLLOS DE 50 MM X 10 METROS	36	1.6

