



Probrisa

ESLINGAS SINTETICAS PLANAS

PRINCIPALES PROPIEDADES DE LAS ESLINGAS PLANAS DE POLIESTER:

- Cumple con las normas: ASME B30.9 y EN 1492-1.
- Cada eslinga posee su certificado individual de calidad con su respectivo código de trazabilidad.
- Clase 7 WSTDA—9.800 lbs/inch, aprobadas para trabajos de izaje.
- Todas las eslingas tienen ojos centrados lo que les permite ser utilizadas con cualquiera de los accesorios



estándares disponibles en el mercado. Adicionalmente cuentan con protección en los ojos para prolongar la vida útil.

- Largos y diseños especiales disponibles bajo pedido. Favor consulte con nuestros especialistas.



ESLINGAS PARA IZAJE PLANAS.

Poliéster de Alta Tenacidad, 2 Capas. Factor de Diseño 7:1 Según Norma ASME B30.9 / EN -1492-1

Código Artículo	Ancho Eslinga mm	pulg.	Color	Carga Límite de Trabajo (WLL) Axial (TM)	Lazo (TM)	En "U" (TM)
EPOC20250XVI	25	1	Violeta	1.0	0.8	2.0
EPOC20500XVE	50	2	Verde	2.0	1.6	4.0
EPOC20750XAM	75	3	Amarillo	3.0	2.4	6.0
EPOC21000XGR	100	4	Gris	4.0	3.2	8.0
EPOC21500XCA	150	6	Café	6.0	4.8	12.0
EPOC22000XAZ	200	8	Azul	8.0	6.4	16.0
EPOC22500XAN	250	10	Naranja	10.0	8.0	20.0
EPOC23000XAN	300	12	Naranja	12.0	9.6	24.0

No te conformes
con menos



www.probrisa.com

ventas@probrisa.com